

	<b>DEPARTAMENTO TÉCNICO</b>	<b>Revisión: 0</b>  <b>Fecha: 21/2/2021</b>
---	-----------------------------	---

<b>PRODUCTO.....:</b>	PINTURA PLÁSTICA MATE LAVABLE INTERIOR-EXTERIOR CON PROTECTOR DE PELÍCULA
-----------------------	---

**DESCRIPCIÓN:** Pintura plástica mate lavable de alta cubrición para el pintado de paredes en interior y exterior. Gran cubrición. Muy decorativa. Lavable. Contiene aditivo para proteger la película una vez aplicada.

**APLICACIONES:** Acabado mate para todo tipo de superficies ya sean lisas, picadas con rodillo o en gotelé. Impermeable. Contienen aditivo que protege la película seca de las inclemencias climáticas.

**CARACTERÍSTICAS:**

<b>Aspecto.....:</b>	Líquido viscoso
<b>Color.....:</b>	Blanco. Colores según carta
<b>Densidad.....:</b>	1.90 ± 0.05 Kg/L
<b>pH.....:</b>	8.5 ± 0.5
<b>COV.....:</b>	Categoría A. Subcategoría A: Productos mate para interiores: paredes y techos (brillo < 25 medido a 60°). Tipo BA. COVmax.1/1/10: 30 g/l. COVmax producto: 0 g/l.
<b>Acabado.....:</b>	Mate
<b>Presentación.....:</b>	Envases: 4 y 15 L



<b>APLICACIÓN</b>	<b>TIEMPO DE SECADO</b>	<b>RENDIMIENTO</b>
Brocha, rodillo o pistola	Secado: 30-60 minutos Repintado: 6-12 Horas	6-8 m <sup>2</sup> /Kg según porosidad

**INSTRUCCIONES DE EMPLEO:**  
 Antes de aplicar el producto léase detenidamente la etiqueta y remover bien el contenido del envase. Comprobar que el sustrato donde va a aplicarse esté limpio y seco, exento de grasa y suciedad. En caso de paredes en mal estado emplear morteros de reparación adecuados.  
**En superficies nuevas no pintadas:** Remover bien el envase. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente, diluyendo la primera capa entre 10-15% según superficie y porosidad. La segunda capa puede diluirse con un 5% de agua. Secado al tacto: 2-4 horas. Repintado: 24 horas. Rendimiento: 6-8 m<sup>2</sup>/Kg.  
**En superficies ya pintadas:** Si la pintura está en buen estado, lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente la pintura plástica. Si está en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas. Aplicar a temperatura ambiente superior a 5 °C e inferior a 40 °C. No aplicar con riesgo de lluvia. Emplear mascarilla de protección si la aplicación es a pistola o la ventilación es insuficiente. Se puede teñir con tinte universal o tinte al agua. Para la limpieza de utensilios emplear agua antes de que el producto seque.

**JOSE ESPINAR, S.L.**  
 C/ Caudal, 22. 29006 Málaga  
 Telef.: 619543833/660842381  
<https://espinar.es> [info@espinarpinturas.es](mailto:info@espinarpinturas.es)